HSF



A1

装3130双排SMT H=4.9
加CAP 带柱/不带柱
3130-XXMXXBK00PX



装3130双排S/T H=4.9
3130-XXSXXBK00TX



5排4层



No：1

产品装入真空管内
SG-B101(600mm牙型真空管)

A1



No：2

塞塑胶塞



No：3

20管为一扎(5排4层),先用PE膜固定每扎真空管两端,包住两端利角,以防划破胶袋

A1



No：4

将包扎好的真空管(9扎)装入真空袋PE-20A,外加2包干燥剂,机台抽真空

A1



数量标签及
ROHS标签

No：5

将抽真空的产品,放入内箱.(180管/内箱),封箱及贴标签于内箱侧面的左上角.内箱规格:CTN-10A(63*15*17CM)



No：6

内箱放入外箱(2内箱/外箱)
外箱规格:CTN-10C(65*33*19CM)



WCON 维峰五金电子有限公司 | 成品标示单 | 3

WCON料号		HSF
客户料号		
品名	环保	
最小包装数量	PCS	日期 年 月 日
整箱数量	PCS	制单号

ROHS

No：7

封箱及贴标签于外箱侧面的左上角



No：8

打包装带

说明：
1. 产品如图所示型态放入真空管;
2. 注意各标签样式.位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意，打为十字型.

1.27简牛180° DIP/SMT加盖 H=4.9

规格	真空管装数量	每内箱装数量	每外箱装数量	规格	真空管装数量	每内箱装数量	每外箱装数量
10P	46	8280	16560	32P	21	3780	7560
12P	41	7380	14760	34P	20	3600	7200
14P	38	6840	13680	40P	18	3240	6480
16P	35	6300	12600	50P	15	2700	5400
20P	30	5400	10800	60P	13	2340	4680
26P	25	4500	9000	62P	12	2160	4320
30P	23	4140	8280	64P	12	2160	4320

变更记事

版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE
A1	2017/11/03	真空管由SG-C07改为SG-B101,防水袋包装改为真空袋包装增加料号3130-XXMXXBK00PX	A1	———
A0	2014/04/02	NEW	———	———

零件图		颜色 COLOR			SCALE	fit
X.	±0.50	材质 MATERIAL			UNIT	mm
X.X	±0.20	设计 DESING	徐素荣	2017/11/03	SIZE	A4
X.XX	±0.10	审核 CHECK			SHEET	1/1
X.XXX	±0.05	核准 APPROVE			PROJ.	
Angle						
X.	± 2°					
DIM	TOL					

WCON Hardware Electronics Co.,Ltd

料号 PART NO.	3130-XXSXXBK00TX 3130-XXMXXBK00PX A1
品名 TITLE:	1.27简牛180° DIP/SMT加盖 H=4.9,包装规范